

Lijmadvies DINO FLEX Europe

SPORTMAT

Lijm	CASCO PROFF EXTRA 3444	SCHÖNOX EMICLASSIC	SCHÖNOX PU 900
	Industriële sector (binnen), zuigende ondergrond, bij een normaal constant ruimteklimaat*		Bij vloerverwarmingssystemen, sterk binnenvallende zonnestrallen, sterke belasting
Basis	Universele dispersielijm	Universele dispersielijm	Twee-componenten polyurethaanlijm
GISCODE / EMICODE	D1 / EC1	D1 / EC1	RU 1
Verbruik	ca. 250 ml/m ²	ca. 300 g/m ²	ca. 500 g/m ²

Algemeen advies:

* Bij de verlijming van dispersielijm extrainformatie indienen.

SCHÖNOX lijmen zijn geschikt voor vloerverwarming en bureaustoelvast bekledingen. Onze gegevens zijn het resultaat van zorgvuldige onderzoeken en lange ervaring. Door dat de gegeven verwerkingsomstandigheden variëren en buiten onze invloed liggen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel wordt een proefverlijming aanbevolen. Uitgebreide productinformatie d.m.v. onze productdatabladeren en de verwerkingsadviezen van de bekledingsproducent/leverancier.

